Entreprise certifiée ISO 9001.2008 sous le N° FR11/00445 du 28/07/2011

Constructeur français

Gamme AMAZONE

Equipée d'un moteur IVECO, la gamme de motopompes professionnelles « Amazone » est prévue pour l'irrigation intensive des grandes cultures ou encore l'agro-industrie.

Groupes motopompes "AMAZONE" 3 à 6 cylindres IVECO MOTORS - Gamme PRO Haute pression

Coffret de commande STD 2GR51

Bouchon de remplissage avec filtre et fermeture a clé

Pompe de vidange carter moteur



Robustesse du châssis, essieu démontable

OPTIONS

Insonorisation
Démarragr auto /GSM
Réguation de pression
Amorçeur automatique

EQUIPEMENT

Châssis :
Réservoir incorporé et bac de rétention (moteur et pompe).
Accouplement semi élastique sous protecteur CE.

Démarrage :
Electrique 12 v, avec batterie, tableau de contrôle (cpte tours, horamètre, mémorisation des pannes).
Contacteur démarrage à clé, fusible de protection en façade, sécurité moteur (BPH, RC, HT°) et sécurité pompe (HP et BP).

Remorque :
Agraire 15 km/h avec essieu relié à l'attelage, demi-essieux démontables et 3 béquilles de stabilisation.

Capotage : Galvanisé intempérie.

Accessoires :
Ensemble mécanique sur plots élastiques, huile, liquide de refroidissement et manuel d'entretien et de mise en service.

Modèle	M³ h à HMT	Moteur	Performance Moteur
2GC-MP80351 2GC-MP80352 2GC-MP80353	30 m³ h à 100 m - 50 m³ h à 90 m - 60 m³ h à 80 m 50 m³ h à 70 m - 90 m³ h à 65 m - 120 m³ h à 60 m 30 m³ h à 130 m - 40 m³ h à 120 m - 50 m³ h à 100 m	IVECO 3cyl 8035E00 2,9 li Atmo(ou autres)	60 cv maxi 39 cv à 1800 tr/mn ou 45 cv à 2000 tr/mn
2GC-MP80454 2GC-MP80457 2GC-MP80455 2GC-MP80456	60 m³ h à 110 m - 90 m³ h à 90 m - 120 m³ h à 70 m 100 m³ h à 55 m - 150 m³ h à 50 m - 200 m³ h à 45 m 50 m³ h à 140 m - 60 m³ h à 120 m - 80 m³ h à 100 m 45 m³ h à 145 m - 65 m³ h à 130 m - 85 m³ h à 110 m	IVECO 4cyl F32MNSX00 3,2 li Turbo TEAR 3 Phase III	75 cv maxi 63 cv à 1800 tr/mn ou 66 cv à 2000 tr/mn
F32MNSX01	Option pour Version de moteur IVECO 4cyl F32MNSX01 3,2 li Turbo - 83cv TEAR 3 Phase III pour la gamme 2GCMP804		
2GC-MPN45MNA1 2GC-MPN45MNA2 2GC-MPN45MNA3	60 m³ h à 110 m - 90 m³ h à 90 m - 120 m³ h à 70 m 100 m³ h à 55 m - 150 m³ h à 50 m - 200 m³ h à 45 m 50 m³ h à 140 m - 60 m³ h à 120 m - 80 m³ h à 100 m	IVECO 4cyl N45MNAE 4,5 li Atmo	81 cv maxi 70 cv à 1800 tr/mn ou 75 cv à 2000 tr/mn
N45MSSX TEAR3	Option pour Version de moteur IVECO 4cyl N45MSSX - 4,5 li Turbo - 90 cv TEAR 3 Phase III		
2GC-MPN45MSS1 2GC-MPN45MSS2 2GC-MPN45MSS3	60 m³ h à 150 m - 80 m³ h à 120 m - 110 m³ h à 100 m 110 m³ h à 70 m - 160 m³ h à 65 m - 200 m³ h à 60 m 70 m³ h à 145 m - 100 m³ h à 115 m - 120 m³ h à 100 m	IVECO 4 cyl N45MSSD 4,5 li Turbo	100 cv maxi 86 cv à 1800 tr/mn ou 92 cv à 2000 tr/mn
N45MSSX.00 TEAR3A	Option pour version de moteur IVECO N45MSSX.00 TEAR3A – 4.5 li – Turbo – 100cv		
2GC-MPN67MSA3 2GC-MPN67MSA4 2GC-MPN67MSA5 2GC-MPN67MSA6 2GC-MPN67MSA7	60 m³ h à 150 m - 90 m³ h à 130 m - 120 m³ h à 110 m 80 m³ h à 150 m - 110 m³ h à 130 m - 130 m³ h à 110 m 110 m³ h à 90 m - 160 m³ h à 80 m - 210 m³ h à 65 m 200 m³ h à 60 m - 250 m³ h à 50 m - 300 m³ h à 40 m 100 m³ h à 130 m - 150 m³ h à 100 m - 200 m³ h à 70 m	IVECO 6 cyl N67MSAE 6,7 li Atmo	110 cv maxi 95 cv à 1800 tr/mn ou 100 cv à 2000 tr/mn
2GC-MPN67MSTD231 2GC-MPN67MSTD232 2GC-MPN67MSTD233	120 m³ h à 90 m - 200 m³ h à 80 m - 300 m³ h à 70 m 100 m³ h à 140 m - 140 m³ h à 120 m - 180 m³ h à 100 m 70 m³ h à 180 m - 100 m³ h à 160 m - 130 m³ h à 150 m	IVECO 6cyl N67MSTD23 6,7 li Turbo	163 cv maxi - 130 cv à 1800 tr/mn ou 140 cv à 2000 tr/mn
N67MNTXX	Option pour Version de moteur IVECO 6 cyl N67MNTX20 - 6,7 li Turbo - 175 cv TEAR 3 Phase III		

IVECO MOTORS — FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

PLATE-FORME RÉGIONALE ET CONCESSIONNAIRE

GARENI industrie
Moteur de réussite

2 Gareni industrie - Rue des Ecoles - 47600 Calignac (Agen) - France - ✆ +33 (0)5 53 65 80 40 - contact@2gareni-industrie.com - www.2gareni-industrie.com